

COMUNE DI TERRE D'ADIGE
Provincia di Trento

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA P.ED.171 MALGA ZAMBANA C.C. ZAMBANA II SITA IN LOCALITA' MONTE PAGANELLA OPERE DI ARREDAMENTO BAR E RISTORANTE

COMMITTENTE: Comune di Terre d'Adige

Data, 23/10/2023

IL TECNICO
dott. arch. Monica Fondriest

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura |
|---------------------|---|-----------------------|
| Nr. 1 ARRE.01 | <p>BANCO BAR Fornitura e posa in opera di Banco bar composto dai seguenti elementi così descritti :</p> <p><u>1. Banco Bar refrigerato</u> da cm. 300,5x68x95/113h composto da cella monoscocca a temperatura positiva da cm. 200x67x77h. costruita con parte interna e frontale in acciaio inox 18/10 AISI 304 e parte esterna in acciaio zincato con coibentazione in schiuma poliuretana ecologica iniettata ad alta densità a quattro fori porta, fondo cella con angoli arrotondati ed eseguita a diamante, completo di quattro sportelli. Ogni sportello è dotato di griglia intermedia regolabile in altezza e griglia di fondo, piano di lavoro in acciaio inox con alzatina posteriore in acciaio inox, telaio di base in acciaio inox con piedini regolabili inox. Gruppo compressore remoto fornito a capillare condensazione ad aria, funzionante con gas R452A completo di evaporatore alettato con gocciolatoio in acciaio inox, refrigerazione statica Temperatura di esercizio +4°C. Centralina elettronica inserita a bordo. Unità condensatrice remotata a valvola completa di indicatore di liquido, filtro e valvola montata sull'evaporatore in luogo di unità a capillare. Doppia cassetiera a cassette uguali in luogo di uno sportello. Vasca bottiglie saldata al piano con griglia forata di base e completa di scarico (dimensioni 40x40x-20h. cm). Coppia di antine a battente in acciaio inox per banco refrigerato, complete di ferramenta, e sistema di chiusura ammortizzato ed internamente di piano di fondo, ripiano intermedio e schiena in nobilitato grigio con profili in acciaio inox. Cornice in acciaio inox completa di cassetto oggetti in acciaio inox. Alzatina laterale in acciaio inox. Sagomatura piano di lavoro fuori squadra il tutto realizzato secondo disegno allegato.</p> <p><u>2. Banco Neutro</u> da cm. 150x68x95/113h. Piano di lavoro e alzatina posteriore in acciaio inox, telaio di base in acciaio inox con piedini regolabili inox. Piano di fondo, schiena e ripiano intermedio in nobilitato grigio e fianchi con lato interno ed esterno in nobilitato grigio e profili in acciaio inox. Coppia di antine a battente in acciaio inox per banco neutro complete di ferramenta e sistema di chiusura ammortizzato. Vasca raccogliogocce da cm 80 in acciaio inox da incasso con bagnabicchieri completo di scarico e carico acqua. Vasca raccogliogocce saldata al piano da cm 80. Sagomatura piano di lavoro fuori squadra come da disegno allegato.</p> <p><u>3. Plateau refrigerato a filo vasca</u> composto dai seguenti elementi costruttivi : - vasca monolitica costruita in acciaio inox finitura SB; - coibentazione interna in poliuretano espanso ecologico senza CFC; - refrigerazione ventilata; - vassoi espositivi in acciaio inox; - unità condensatrice ad aria, gas R502z ; - quadro di comando con centralina elettronica per la regolazione della temperatura; - sbrinamenti automatici ciclici; - termometro a cristalli liquidi in vasca ; - telaio di base in acciaio inox; - piedini regolabili in acciaio inox; - vano tecnico e vani a giorno in acciaio plastificato ; - temperatura di esercizio +4°C; - dimensioni 100x80x80/90 h. compressore incorporati. Temperatura di esercizio vasca +2/+4°C. Esecuzione impianto con sbrinamento elettrico. Alzata in vetro temperato float chiaro - dimensioni L100xH45 (h vetrina 125 cm); - frontale dritto, apribile dall'alto verso il basso; - mensola intermedia; - scorrevoli di chiusura in plexiglass; - plafoniera in alluminio, illuminazione a LED. Esecuzione teca in vetro elettrosaldata a raggi UV con binario riscaldato anticondensa in acciaio inox. Spalla unica per accoppiamento PFP/PF10 da 19 mm. Illuminazione LED completo di barra in alluminio colore argento con opalino e trasformatori. Vetrina eseguita su misura come da disegno allegato con vasca ribassata a cm. 65,8 in luogo di cm. 80,8 con teca in vetro saldata in h. 52,8 in luogo di h. 37,8. Vano a giorno sotto pianetto di lavoro.</p> <p><u>4. Banco neutro</u> da 94x68x95/113h. Piano di lavoro e alzatina posteriore in acciaio inox, telaio di base in acciaio inox con piedini regolabili inox. Piano di fondo, schiena e ripiano intermedio in nobilitato grigio e fianchi con lato interno ed esterno in nobilitato grigio e profili in acciaio inox. Coppia di antine a battente in acciaio inox per banco neutro complete di ferramenta e sistema di chiusura ammortizzato. Cornice in acciaio inox completa di due cassette oggetti in acciaio inox. Serratura montata per cassette o sportelli. Alzatina laterale in acciaio inox.</p> <p><u>5. Vetrina vini da incasso</u> Cantinetta per la cura e per l'esposizione delle bottiglie di vino DIMENSIONI (mm, Kg): Altezza 1529 Larghezza 600 Profondità 580 Peso 83 CELLA INTERNA: Altezza 1270 Larghezza 540 Profondità 65 CARATTERISTICHE GENERALI MAIN FEATURES Colore standard Nero Tipo di compressore 1/5 HP Porta reversibile NO Termostato elettronico 1 Piedi regolabili 4 Sistema refrigerante Statico Sbrinamento automatico SI Scarico condensa SI Luce led interna standard NW 3400/4200°k Serratura SI CARATTERISTICHE Gas refrigerante R134a - Kg 0,085 Voltaggio 220 - 230 V Frequenza 50 Hz</p> | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura |
|---------------------|--|-----------------------|
| | <p>Potenza di assorbimento 180 W Corrente nominale 1,43 A Regolazione temperatura 4/18°C Classe Energetica B Pressione sonora 44 d BA Classe climatica N Volume lordo 532 Volume netto 304 Capienza max. bottiglie 0,75 lt 97 Ripiano fisso 3 Ripiano intermedio 2</p> <p><u>6. Banco Neutro Maggiorato da cm. 314x68x95/113h.</u> Piano di lavoro e alzatina posteriore in acciaio inox, telaio di base in acciaio inox con piedini regolabili inox. Piano di fondo, schiena e ripiano intermedio in nobilitato grigio e fianchi con lato interno ed esterno in nobilitato grigio e profili in acciaio inox. Esecuzione di piano di lavoro in profondità 113 cm in luogo di 80 cm. Antina a battente in acciaio inox per banco neutro completa di ferramenta e sistema di chiusura ammortizzato. Coppia di antine a battente in acciaio inox per banco neutro complete di ferramenta e sistema di chiusura ammortizzato. Cornice in acciaio inox completa di tramoggia rifiuti ridotta in acciaio inox a norma di legge. Lavello saldato al piano con bordo da cm 40x40x20h completo di tubazioni, sifone e troppo pieno. Gruppo miscelatore a leva con doccetta estraibile. Vasca sgocciolatoio saldata al piano con scarico centrale per castello lavastoviglie (dimensioni 51x51x-1h cm). Rivestimento del piano di fondo in acciaio inox su vano da cm 62 (vano lava tazze). Terminale lato esterno fianco a vista rivestito in acciaio inox 18/10 AISI 304 spazzolato. Lavabicchieri con cesto 50x50, compatta con altezza parti a 705 mm, ideale per installazione con poco spazio, in alternativa, in abbinamento con il sistema ad osmosi inversa integrata raggiunge un' altezza di installazione di 820 mm, ideale per il posizionamento sottopiano. VISIOTRONIC-TOUCH controllo: comando mediante un unico tasto con codifica colore e indicazione del tempo rimanente di lavaggio. Display touch a colori. WASHSMART app: controllo del funzionamento della lavastoviglie anche attraverso gli smart devices: lavaggi, messaggi, stato della macchina, utilizzo, ore operative, igiene, consumi, oltre alla possibilità di ordinare materiali consumabili. SENSO-ACTIVE gestione delle risorse: analizza continuamente la qualità dell'acqua e dosa il brillantante al minimo indispensabile, in modo da assicurare un risultato di lavaggio perfettamente sanificato. CLIP-IN bracci di lavaggio e di risciacquo: il sistema agevola la pulizia della macchina, consentendo di estrarre dalla camera di lavaggio i bracci di lavaggio e di risciacquo con il solo uso delle mani. Documentazione dei dati intelligente: registrazione automatica di importanti dati operativi e dei consumi e indicazione sul display. USB interfaccia: scaricare comodamente il protocollo dei dati operativi via USB GENIUS-X² sistema a microfiltro: sistema di filtraggio riduce il consumo di detergente fino al 35%. Risciacquo con acqua freddo: Il modello è dotato di programma per il risciacquo freddo per ottenere bicchieri pronti per l'uso. Programma intensivo: è possibile selezionare il ciclo intensivo per il lavaggio di bicchieri con decorazioni particolari aumentando la quantità di acqua pulita. Controllo posizione filtro: impedisce il funzionamento senza filtro inserito nella vasca Indicazione mancanza prodotti chimici (optional): monitoraggio della presenza di prodotti chimici sia in taniche esterne che per contenitori montati in macchina. Programma igiene: rimuove il carbonato di calcio ed altri depositi dalla vasca. Modello compatto (low body) a caricamento frontale Produttività nominale fino 60 cesti/ora o 2.160 bicchieri/ ora 6 cicli automatici: breve, standard, risciacquo intensivo, risciacquo freddo, lavaggio base, igiene Modulo integrato WiFi Porta con meccanismo di chiusura antiurto Multi-setting: facilmente commutabile in loco da 400 V a 230 V Pronta da installare e dotata di tubi flessibili di carico e scarico acqua, cavo di alimentazione (collegamento 400 V), dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di risciacquo, pompa di scarico, valvola di non ritorno Struttura vasca, bracci di risciacquo e pannelli in acciaio inox 1.4301 1 cesto: 378814 Altezza di caricamento 305 mm Livello di rumorosità 60,5 dB (A) Durata dei cicli* 60 / 90 / 120 sec. e cicli speciali Assorbimento boiler - Alternativo 2,1 kW Tensione 400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1) Capacità vasca 10,6 lt Assorbimento totale - Alternativo 2,7 kW 16 A Consumo idrico 2 lt/cesto Peso (lordo / netto) 70 / 60 kg Riscaldamento vasca 1,7 kW Assorbimento totale - Standard 6,8 kW 3 x 16 A Pompa di lavaggio 0,5 kW 350 lt/min Assorbimento boiler - Standard 6,2 kW Dimensioni del cesto 500 x 500 mm</p> <p><u>7. Banco Neutro Maggiorato da cm. 200x68x95/113h.</u> Piano di lavoro e alzatina posteriore in acciaio inox, telaio di base in acciaio inox con piedini regolabili inox. Piano di fondo, schiena e ripiano intermedio in nobilitato grigio e fianchi con lato interno ed esterno in nobilitato grigio e profili in acciaio inox. Rivestimento del piano di fondo in acciaio inox su vano da cm 50 (vano fabbr. ghiaccio). Antina a battente in acciaio inox per banco neutro completa di ferramenta e sistema di chiusura ammortizzato. Cornice in acciaio inox completa di cassetto oggetti in acciaio inox. Cornice in acciaio inox completa di tramoggia battifiltro in acciaio inox forata con cassetto di raccolta sottostante. Fabbricatore di ghiaccio, versione ad acqua, produzione kg/24h 28, capacità kg 6, voltaggio 230/50/1, dimensioni 33.4x45.7x59.9.</p> | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura |
|---------------------|---|-----------------------|
| | <p><i>8. Banco Neutro Maggiorato da cm. 313.7x68x95/113h . Piano di lavoro e alzatina posteriore in acciaio inox, telaio di base in acciaio inox con piedini regolabili inox. Piano di fondo, schiena e ripiano intermedio in nobilitato grigio e fianchi con lato interno ed esterno in nobilitato grigio e profili in acciaio inox.</i></p> <p>Cornice in acciaio inox completa di tramoggia rifiuti ridotta in acciaio inox a norma di legge. Antina a battente in acciaio inox per banco neutro completa di ferramenta e sistema di chiusura ammortizzato. Coppia di antine a battente in acciaio inox per banco neutro complete di ferramenta e sistema di chiusura ammortizzato. Rivestimento del piano di fondo in acciaio inox su vano da cm 62 (vano lava tazze). Lavello saldato al piano con bordo da cm 40x40x20h completo di tubazioni, sifone e troppo pieno. Gruppo miscelatore a leva con doccetta estraibile. Vasca sgocciolatoio saldata al piano con scarico centrale per castello lavastoviglie (dimensioni 51x51x-1h cm). Sagomatura piano di lavoro fuori squadra come da disegno allegato. Alzatina laterale in acciaio inox per piano profondità 80 cm. Lavabicchieri con cesto 50x50,compatta con altezza parti a 705 mm, lideale per installazione con poco spazio, in alternativa, in abbinamento con il sistema ad osmosi inversa integrata raggiunge un' altezza di installazione di 820 mm, ideale per il posizionamento sottopiano.</p> <p>VISIOTRONIC-TOUCH controllo: comando mediante un unico tasto con codifica colore e indicazione del tempo rimanente di lavaggio. Display touch a colori.</p> <p>WASHSMART app: controllo del funzionamento della lavastoviglie anche attraverso gli smart devices: lavaggi, messaggi, stato della macchina,utilizzo, ore operative, igiene, consumi, oltre alla possibilità di ordinare materiali consumabili.</p> <p>SENSO-ACTIVE gestione delle risorse: analizza continuamente la qualità dell'acqua e dosa il brillantante al minimo indispensabile, in modo da assicurare un risultato di lavaggio perfettamente sanificato.</p> <p>CLIP-IN bracci di lavaggio e di risciacquo: il sistema agevola la pulizia della macchina, consentendo di estrarre dalla camera di lavaggio i bracci di lavaggio e di risciacquo con il solo uso delle mani.Documentazione dei dati intelligente: registrazione automatica di importanti dati operativi e dei consumi e indicazione sul display.</p> <p>USB interfaccia: scaricare comodamente il protocollo dei dati operativi via USB</p> <p>GENIUS-X² sistema a microfiltro: sistema di filtraggio riduce il consumo di detergente fino al 35%. Risciacquo con acqua freddo: Il modello è dotato di programma per il risciacquo freddo per ottenere bicchieri pronti per l'uso. Programma intensivo: è possibile selezionare il ciclo intensivo per il lavaggio di bicchieri con decorazioni particolari aumentando la quantità di acqua pulita. Controllo posizione filtro: impedisce il funzionamento senza filtro inserito nella vasca Indicazione mancanza prodotti chimici (optional): monitoraggio della presenza di prodotti chimici sia in taniche esterne che per contenitori montati in macchina.</p> <p>Programma igiene: rimuove il carbonato di calcio ed altri depositi dalla vasca.</p> <p>Modello compatto (low body) a caricamento frontale</p> <p>Produttività nominale fino 60 cesti/ora o 2.160 bicchieri/ ora</p> <p>6 cicli automatici: breve, standard, risciacquo intensivo, risciacquo freddo, lavaggio base, igiene</p> <p>Modulo integrato WiFi</p> <p>Porta con meccanismo di chiusura antiurto</p> <p>Multi-setting: facilmente commutabile in loco da 400 V a 230 V</p> <p>Pronta da installare i dotata di tubi flessibili di carico e scarico acqua, cavo di alimentazione (collegamento 400 V), dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di risciacquo, pompa di scarico, valvola di non ritorno</p> <p>Struttura vasca, bracci di risciacquo e pannelli in acciaio inox 1.4301</p> <p>1 cesto: 378814</p> <p>Altezza di caricamento 305 mm</p> <p>Livello di rumorosità 60,5 dB (A)</p> <p>Durata dei cicli* 60 / 90 / 120 sec. e cicli speciali</p> <p>Assorbimento boiler - Alternativo 2,1 kW</p> <p>Tensione 400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)</p> <p>Capacità vasca 10,6 lt</p> <p>Assorbimento totale - Alternativo 2,7 kW 16 A</p> <p>Consumo idrico 2 lt/cesto</p> <p>Peso (lordo / netto) 70 / 60 kg</p> <p>Riscaldamento vasca 1,7 kW</p> <p>Assorbimento totale - Standard 6,8 kW 3 x 16 A</p> <p>Pompa di lavaggio 0,5 kW 350 lt/min</p> <p>Assorbimento boiler - Standard 6,2 kW</p> <p>Dimensioni del cesto 500 x 500 mm</p> | euro |
| Nr. 2 ARRE.02 | <p>SGABELLI BAR</p> <p>Fornitura e posa in opera di sgabelli Bar realizzati con struttura in acciaio con zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri colore ruggine effetto micaceo con seduta in legno di larice termotrattato trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) , il tutto come da dettaglio allegato , compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte . dim.0.95x0.70</p> | euro cadauno |
| Nr. 3 ARRE.03 | <p>TAVOLI BAR E SALA RISTORANTE . dim.piano 0.95x0.75</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavoli per Area Bar e Area Ristorante con piano di spessore 4 cm con piano in pannellatura di listellare di abete e multistrato finitura in laminato, finitura larice termotrattato e bordature in legno massello di larice termotrattato , struttura in acciaio zincatura elettrolitica e verniciata a polvere nel colore ruggine effetto micaceo, compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo disegni e dettagli allegati . dim.piano 0.95x0.75</p> | euro cadauno |
| Nr. 4 ARRE.04 | <p>TAVOLI SALA RISTORANTE . dim.piano 0.90x0.90</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavoli per Area Ristorante con piano di spessore 4 cm con piano in pannellatura di listellare di abete e multistrato finitura in laminato, finitura larice termotrattato e bordature in legno massello di larice termotrattato , struttura in acciaio zincatura elettrolitica e verniciata a polvere nel colore ruggine effetto micaceo, compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo disegni e dettagli allegati. dim.piano 0.90x0.90</p> | euro cadauno |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura |
|---------------------|--|-----------------------|
| Nr. 5 ARRE.05 | <p>TAVOLO SAGOMATO ZONA DISBRIGO Fornitura e posa in opera di tavolo per zona disbrigo con piano di spessore 4 cm con piano in pannellatura di listellare di abete e multistrato finitura in laminato, finitura larice termotrattato e bordature in legno massello di larice termotrattato , struttura in acciaio zincatura elettrolitica e verniciata a polvere nel colore ruggine effetto micaceo, compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo disegni e dettagli allegati . piano sagomato</p> | euro cadauno |
| Nr. 6 ARRE.06 | <p>TAVOLO ZONA RIALZATA . dim.piano 0.80 x 1.50 Fornitura e posa in opera di tavolo per zona rialzata con piano di spessore 4 cm con piano in pannellatura di listellare di abete e multistrato finitura in laminato, finitura larice termotrattato e bordature in legno massello di larice termotrattato , struttura in acciaio zincatura elettrolitica e verniciata a polvere nel colore ruggine effetto micaceo, compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo disegni e dettagli allegati . piano dim. 0.80 x 1.50</p> | euro cadauno |
| Nr. 7 ARRE.07 | <p>TAVOLO ALTO . dim.piano1.30 x 0.40 Fornitura e posa in opera di tavolo alto realizzato in legno di larice termotrattato con finitura del piano d'uso in laminato finitura larice termotrattato trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo), compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte , il tutto realizzato secondo disegni e dettagli allegati . piano dim. 1.30 x 0.40</p> | euro cadauno |
| Nr. 8 ARRE.08 | <p>SEDUTE SALA RISTORANTE Fornitura e posa in opera di sedute tipo +Mood # 31 MO110 della ditta Mobitec , con piedi in legno di rovere, imbottitura con tessuto ad alte prestazioni, resistente antimacchia nel colore a scelta della D.L. come da scheda allegata agli elaborati esecutivi .</p> | euro cadauno |
| Nr. 9 ARRE.09 | <p>PANCA IMBOTTITA Fornitura e posa in opera di panca imbottita realizzata con piedi in acciaio zincato elettrolitico e verniciatura a polveri nel colore ruggine effetto micaceo e struttura in legno di larice termotrattato scuro trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) ed imbottitura con tessuto in analogia e medesime caratteristiche tecniche con le Sedute Sala Ristorante compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte , il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati .</p> | euro m |
| Nr. 10 ARRE.10 | <p>POLTRONE ZONA SOGGIORNO Fornitura e posa in opera di poltrone tipo modello Opera 02261 della ditta Montbel , con fusto in legno massiccio , tappezzato su fusto; tappezzeria con bordini sul fusto interno e esterno come anche sullo schienale resistente antimacchia nel colore a scelta della D.L. come da scheda allegata agli elaborati esecutivi .</p> | euro cadauno |
| Nr. 11 ARRE.11 | <p>RIVESTIMENTO IN LEGNO DI LARICE TERMOTRATTATO SCURO Fornitura e posa in opera di rivestimento a fasce verticali irregolari in doghe realizzate con pannelli a tre strati incrociati con finitura in larice termotrattato realizzato secondo disegno trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) comprese niche per lampade a led , comprese eventuali parti di rivestimento a soffitto dove previsto in legno , compresa tutta l'eventuale sottostruttura necessaria alla corretta posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati .</p> | euro m2 |
| Nr. 12 ARRE.12 | <p>REALIZZAZIONE DI BUSSOLA DI INGRESSO Fornitura e posa in opera di bussola di ingresso realizzata con pareti in legno completa di vetrate stratificate a parete e a soffitto , completa di controsoffitto in legno, munita di automatismo per porte scorrevoli ad apertura automatica, compresa di tutte le strutture e i rivestimenti per la corretta realizzazione con trattamento di tutte le parti lignee con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . dimensioni di massima 290 x 290 cm, altezza 250 cm .</p> | euro cadauno |
| Nr. 13 ARRE.13 | <p>RIVESTIMENTO FRONTE E FIANCHI BANCO BAR Fornitura e posa in opera di rivestimento fronte e fianchi banco bar realizzato con pannellature a tre strati incrociati con finitura in larice termotrattato trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati .</p> | euro m2 |
| Nr. 14 ARRE.14 | <p>PIANO BANCO BAR IN GRES PORCELLANATO FINE Fornitura e posa in opera di piano banco bar con finitura in gres porcellanato fine nel colore a scelta dalla D.L. spessore 8/10 mm , fissato su supporto ligneo multistrato fenolico , completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo disegni esecutivi allegati .</p> | euro m2 |
| Nr. 15 ARRE.15 | <p>PENSILE A GIORNO RETRO BANCO Fornitura e posa in opera di pensile a giorno retro banco realizzato con pannellature in legno multistrato con finitura in larice termotrattato trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati .</p> | euro cadauno |
| Nr. 16 ARRE.16 | <p>BOTTIGLIERA SOSPESA Fornitura e posa in opera di bottigliera sospesa realizzata con struttura in acciaio zincato elettrolitico e verniciato nel colore ruggine effetto</p> | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura |
|---------------------|---|-----------------------|
| | micaceo e ripiani con finitura in larice termotrattato trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . | euro cadauno |
| Nr. 17 ARRE.17 | MOBILE DI SERVIZIO USO CANTINA VINI Fornitura e posa in opera di mobile di servizio in nicchia da 265 x 240 compresa nicchia per cantina vini refrigerata realizzata in elementi di legno con finitura a impallacciatura in larice termotrattato trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . | euro cadauno |
| Nr. 18 ARRE.18 | MOBILE DI SERVIZIO CON BASE 6 CASSETTI E PENSILE L 150 Fornitura e posa in opera di mobile di servizio in nicchia da l 150 composto da base con cassette, antine e pensile di h totale 240 realizzato con pannellature finite in legno di larice termotrattato trattato con verniciatura ignifuga a base d'acqua satinata (Vedi Scheda Tipo) completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . | euro cadauno |
| Nr. 19 ARRE.19 | BASE LATO CAMINETTO Fornitura e posa in opera di base lato caminetto completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . | euro cadauno |
| Nr. 20 ARRE.20 | TAVOLA E PANCHE PER ESTERNO Fornitura e posa in opera di composizione tavolo e n.2 panche , realizzate con struttura metallica di sostegno con finitura a zincatura , con parti lignee finite per posa esterna complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola dell'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . dimensioni di massima tavolo 80 x 220 , dimensioni panche 220 x 40 | euro cadauno |
| Nr. 21 ARRE.21 | PARAPETTO IN VETRO TEMPERATO h=1.00 m Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro temperato , stratificato e antinfortunio , con lastre di spessore 11 mm, montato su profilo a scomparsa tipo "Faraone" o similare compreso di tutti elementi di fissaggio e relativi elementi di sostegno e di fissaggio, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati | euro m |
| Nr. 22 ARRE.22 | PARAPETTO METALLICO PER SCALETTA SOPPALCO Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio realizzato con elementi di sezione mm 30 x 30 , postro in opera su scaletta per area soppalcata della zona ristorante, completo di tutti elementi di fissaggio e relativi elementi di sostegno , compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . | euro m |
| Nr. 23 ARRE.23 | VETRATA INTERNA FISSA Fornitura e posa in opera di vetrata interna sagomata fissa, in vetro stratificato antinsfondamento , con telaio e imbotti metallici verniciati a polvere color ruggine , completa di tutti elementi di fissaggio e relativi elementi di sostegno, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . | euro m2 |
| Nr. 24 ARRE.24 | BANCALI ED IMBOTTI INTERNI Fornitura e posa in opera di bancali ed imbotti di finitura per serramenti interni in legno di larice termotrattato , spessore 4 cm completi di tutti elementi di fissaggio e relativi elementi di sostegno, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto realizzato secondo i disegni esecutivi allegati . | euro m |
| Nr. 25 ARRE.25 | PAVIMENTO IN LEGNO DI LARICE Fornitura e posa in opera di pavimento in legno di larice spazzolato e oliato , comprensivo si aottostruttura lignea di fissaggio e sostegno e di materazzino antirumore . | euro m2 |
| | <p>Data, 23/10/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico dott. arch. Monica Fondriest</p> | |